

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TERMINAIS DE ACABAMENTO

DESCRIÇÃO


Os terminais Laminove são acessórios fundamentais para uma correta instalação dos pavimentos laminados. Os pavimentos Laminove estão sujeitos às naturais alterações de dimensão, como dilatações e contrações, pelo que é imprescindível que as juntas permitam esses movimentos. Os terminais Laminove são constituídos por dois elementos: base de fixação 100% alumínio + acabamento de junta também em alumínio revestido a PVC, disponível em todas as referências da coleção.

CARACTERÍSTICAS


Comprimento	2700	mm
Largura	35/39	mm
Material	Alumínio	-
Acabamento	PVC	-
Sistema de fixação	Base alumínio	-

MODELOS



TRANSIÇÃO NIVELADA - T
Une dois pisos da mesma altura.



TRANSIÇÃO DESNIVELADA
Une dois pisos de alturas diferentes.



REMATE FINAL
Acabamento junto a paredes ou janelas.



COLEÇÃO



GÉNOVA



ROMA



NÁPOLES



MILÃO



TURIM

Nota: As tonalidades apresentadas nas imagens foram cuidadosamente selecionadas. Ainda assim, podem ocorrer pequenas variações devido a características naturais e processos de produção.

COMPOSIÇÃO DO ALUMÍNIO (BLOCO DE ALUMÍNIO, LIGA 6063 E TRATAMENTO TÉRMICO T5, DE ACORDO COM A NORMA UNE 38-337-01)

Alumínio (Al)	97,9 - 98,6	%
Silício (Si)	0,2 - 0,6	%
Ferro (Fe)	Máx. 0,35	%
Cobre (Cu)	Máx. 0,10	%
Manganês (Mn)	Máx. 0,10	%
Magnésio (Mg)	Máx. 0,45 - 0,90	%
Cromo (Cr)	Máx. 0,10	%
Zinco (Zn)	Máx. 0,10	%
Titânio (Ti)	Máx. 0,05	%

Nota: Os valores da composição química são os máximos estabelecidos.

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS (T5)


Carga de rotura	160	N/mm ²
Limite elástico	110	N/mm ²
Alongamento	7	%

Nota: Estes valores variam em função da espessura do perfil e são os teóricos do tratamento.


PVC

ENSAIO	UNIDADE	MIN./MÁX.	MÉTODO
Espessura	mm	mínimo 0.20	E-2
Aderência	kg/5cm	mínimo 4	E-6
Aspecto visual	-	ok	E-143
Estabilidade dimensional	%	≤ -4%	E-7

Nota: 5' a 90°C.

OBSERVAÇÕES**A**

Com comprimentos ou larguras superiores a 13 m, deverá haver uma junta de dilatação intermediária. A dilatação e a contração são lineares, quanto maior a superfície, maior deve ser a folga na extremidade.

**B**

A humidade ambiente pode variar de acordo com a estação do ano, por isso é vital que o piso seja capaz de expandir e contrair. Por esse motivo, certifique-se que deixa uma junta de dilatação no mínimo de 8 a 10 mm em todo o perímetro do piso, ao redor dos canos, soleiras e sob as portas. As juntas de dilatação podem ser rematadas com um rodapé. É obrigatório a instalação de uma junta de dilatação entre diferentes compartimentos (por exemplo, sob a porta).

